


Roues à lamelles combinées

NFW 600



Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon

Matériaux

Métal universel	●
Acier inoxydable	●

Avantages du produit

Finition constante tout au long de la durée de vie - Outil optimal composé de lamelles en texture de haute qualité pour la finition mate ou satinée

Diamètre x largeur x alésage	Forme	Grade	Couleur	Nature du grain	Vmax m/s	Vitesse de rot. adm.	Référence
6-1/2 x 2 x 1-11/16		grossier	brun rougeâtre	loxyde d'alumine	32 m/s	3700 U/min	258898
6-1/2 x 2 x 1-11/16		très fin	brun rougeâtre	loxyde d'alumine	32 m/s	3700 U/min	258900
7-7/8 x 2 x 2-11/16		grossier	brun rougeâtre	loxyde d'alumine	32 m/s	3050 U/min	258901
7-7/8 x 2 x 2-11/16		moyen	brun rougeâtre	loxyde d'alumine	32 m/s	3050 U/min	258902
7-7/8 x 2 x 2-11/16		très fin	brun rougeâtre	loxyde d'alumine	32 m/s	3050 U/min	258903

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

